

DRUH VÝROBKU	KEMOPOL PREMIUM je disperzní barva na vnitřní stěny vynikající vysokou kryvostí. Vytváří pevný, trvanlivý a pružný nátěrový film, který je omyvatelný (třída 2 dle EN ISO 13300).
ODSTÍN	Vyrábí se v bílém odstínu, při použití tónovacího systému CHROMOS-SVJETLOST lze připravit odstíny podle naší vzorkovnice, včetně pastelových odstínů. K tónování lze použít koloranty KEMOTON.
ŘEDIDLO	Čistá voda
VZHLED	Hladký, mat
OBSAH NETĚKAVÝCH LÁTEK	62±2%
VYDATNOST	ve dvou vrstvách 4 - 5 m ² / 1 litru dle savosti a hrubosti podkladu
HUSTOTA	1,55+/-0,05 kg/l
VOC kategorie	EU VOC kategorie a mezní hodnoty: A(a), 30 g/l (2010), výrobek obsahuje max. 30 g/l
POUŽITÍ	Výrobek je určen k ochraně a dekoraci všech druhů vnitřních stěn. Díky omyvatelnosti je zvláště vhodný pro zatížené prostory (chodby, schodiště, nemocnice, ...). Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra impregnační naředěnou vodou v poměru 1:1. Na čistý, suchý a pevný podklad se nanáší rozředěná 10% vody štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. Méně ušpiněné povrchy lze úspěšně obnovit již jednou vrstvou. Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 °C. Po skončení práce je nutno obal dobře uzavřít a nářadí umýt vodou.
INTERVAL MEZI NÁTĚRY	6 - 10 hod. (T = +20 °C, rel. vlhkost = 65%)
SKLADOVÁNÍ	Skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření při teplotě +5 °C až +25 °C.
TŘÍDA PAROPROPUSTNOSTI	V ₁ třída I (vysoká)
POUŽITELNOST	1,5 roku
POZNÁMKA	Splňuje nejpřísnější podmínky pro ochranu zdraví a životního prostředí. Barva KEMOPOL PREMIUM není hořlavá. NESMÍ ZMRZNOUT!

Výrobce si vyhrazuje právo na možné pozdější změny. Pro jakékoliv dodatečné informace se obraťte na naše technické oddělení. Technické údaje jsou k dispozici bez závazku ze strany výrobce pro dosažení optimálních výsledků při práci výrobky CHROMOS-SVJETLOST.